

GAMA MODULARA STIL - montaj îngropat -



■ Date tehnice

CARACTERISTICI ELECTRICE

In conformitate cu
 ■ CEI 60669-1; CEI 60884-1 - ap. camera
 ■ CEI 11801 - telecomunicații

INTRERUPATOARE

Curent nominal
 ■ max. 10 A
 Tensiune nominală
 ■ 230V
 Frecvență
 ■ 50 Hz
 Anduranța
 ■ min. 40.000 închis/deschis
 Material soclu
 ■ policarbonat electroizolant

PRIZE

Curent nominal
 ■ 16 A max.
 Tensiune nominală
 ■ 230 V
 Frecvență
 ■ 50 Hz
 Anduranța
 ■ min. 5.000 conectări
 Material soclu
 ■ policarbonat electroizolant

■ Accesorii

Rame
 ■ 1, 2, 3 module (117 mm), 4 module (140mm), 6 module (186 mm)
 ■ Culori - alb, bordo, albastru, verde, stejar negru, gri închis, stejar închis, stejar deschis, maro IP și maro DP

Suport pentru aparate
 ■ 2, 3, 4 și 6 module

Cutii pentru montaj aparent
 ■ IP40 și IP55

Suport cu capac transparent
 ■ IP 55

■ Tipuri si coduri de produs

Intrerupator	Intrerupator cu LED	Intrerupator cap scară	Intrerupator cap cruce	Intrerupator revenire	Intrerupator revenire și LED
MF0012-04803	MF0012-04806	MF0012-04821	MF0012-04827	MF0012-04815	MF0012-04818
Intrerupator jaluzele	Variator 500W cu LED	Sonerie	Intrerupator bipolar	Priză UTP	Priză FTP
MF0012-04833	MF0012-04836	MF0012-04857	MF0012-04809	MF0012-04851	MF0012-04852
Priză telefon	Priză TV	Priză simplă	Priză shuko 2 module	Tastă falsă	
MF0012-04848	MF0012-04845	MF0012-04839	MF0012-04842	MF0012-04854	

■ Montaj



De ce să alegeți aparatul din gama Stil ?

- Montaj în doar 2 pași
- Cele mai multe combinații de aparate
- Cele mai frumoase culori
- Design deosebit

